

projektoval	zodp.proj	autorizace	projekční firma	
Ing Petr Hulinský		ČKAIT 0200343	H I P Ing Petr Hulinský Koperníkova 50 301 00 PLZEŇ tel.: 603 735 736	
IČO : 492 01 891				
DIČ : CZ 6206231504				
E – mail :				
petr.hulinsky @ tiscali.cz				
akce		stupeň	JPD	
OPRAVA MK A PROSTRANSTVÍ U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA MLADÝ SMOLIVEC P.P.Č. 15/1, 946/5 K.Ú.: MLADÝ SMOLIVEC KRAJ : PLZEŇSKÝ		datum	01.2019	
		revize		
		číslo paré :		
objekt SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SO : 101 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY				
obsah		čís. příl.:		
V.P.Ř 1 : 50		C.2.2.		

LEGENDA :

- 1 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S
 Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU..... 40 mm
 SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m²
 ASFALTOVÝ BETON VYROVN. ACO 11 S 20 - 40 mm
 SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,70 kg / m²
 VYFREZOVAT STÁVAJÍCÍ AK V TL. 70 mm
- 2 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S
 Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU..... 40 mm
 SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,50 kg / m²
 ASFALTOVÝ BETON VYROVN. ACO 11 S 20 - 40 mm
 SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,70 kg / m²
 VYSPRAVENÍ VÝTLUKU A NEROVNOSTÍ
 ASF. SMĚSÍ 25 - 75 mm
 OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZAMETENÍM
- 3 SILNIČNÍ KRAJNÍK STOJATÝ ŽULOVÝ
 13 x 20 x 100 cm v = 0, 40, 80, 100 mm
 + PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÉ TVAROVKY
 LOŽE BETON C 12/15 150 mm
- 4 ŽULOVÁ DLAŽBA - DROBNÉ KOSTKY
 10 x 10 x 10 cm 100 mm
 BARVA PŘÍRODNÍ
 SPÁRY TL. 5 mm, VYPLNIT TRÍDĚNÝM
 KŘEMIČITÝM PÍSKEM
 LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY
 FRAKCE 4 / 8 mm 70 - 100 mm
 ŠTĚRKODRŤ 250 mm
 ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU
 MIN Edef = 45 Mpa
- 5 ŽULOVÁ DLAŽBA - MOZAIKOVÁ
 4 x 6 x 6 cm 60 mm
 BARVA PŘÍRODNÍ
 SPÁRY TL. 5 mm, VYPLNIT TRÍDĚNÝM
 KŘEMIČITÝM PÍSKEM
 LOŽE - DRC. KAMENIVO - LOMOVÉ VÝSIVKY
 FRAKCE 4 / 8 mm 70 - 100 mm
 ŠTĚRKODRŤ 150 mm
 ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU
 MIN Edef = 45 Mpa
- 6 ŽULOVÁ DLAŽBA - DROBNÉ KOSTKY
 10 x 10 x 10 cm 100 mm
 BARVA PŘÍRODNÍ
 SPÁRY TL. 5 mm, ZALÍT CEM. MLÉKEM
 LOŽE - C 12/15 100 mm
 ŠTĚRKODRŤ 250 mm
 ZEMNÍ PLÁŇ - HUTNIT NA HODNOTU
 MIN Edef = 45 Mpa
- 7 HYDROIZOLACE

KOMUNIKACE
ACO 11 TL. 40 mm
3 - 3500



