

projektoval	zodp.proj	autorizace	projekční firma	
Ing Petr Hulinský		ČKAIT 0200343	H I P Ing Petr Hulinský Koperníkova 50 301 00 PLZEŇ tel.: 603 735 736	
IČO : 492 01 891				
DIČ : CZ 6206231504				
E – mail :				
petr.hulinsky@tiscali.cz				
akce		stupeň	JPD	
OPRAVA MK A PROSTRANSTVÍ U OBECNÍHO ÚŘADU MLADÝ SMOLIVEC P.P.Č. 75/2, 4, 7, 8, 9 K.Ú.: MLADÝ SMOLIVEC KRAJ : PLZEŇSKÝ		datum	01.2019	
		revize		
		číslo paré :		
objekt SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ				
SO : 101 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY				
obsah		čís. příl.:		
Z O V		E.		

AKCE : OPRAVA MK A PROSTRANSTVÍ U OBECNÍHO ÚŘADU
P.P.Č. 75/2,4,7,8,9 MLADÝ SMOLIVEC
k.ú. MLADÝ SMOLIVEC

OBJEKT : SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO : 101 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. MLADÝ SMOLIVEC

OBSAH : Z O V

DATUM : 01. 2019

ZHOTOVIL : P. Hulinský

STUPEŇ : JPD

- a.) Charakteristika staveniště - jedná se o opravu povrchu stávající komunikace, tzn. nový povrch ACO 11 tl. 40 mm + vyrovnávací koberec tl. 20 - 40 mm včetně postřiků
- b.) Obvod staveniště je dán jeho plochou a týká se místní obsl. komunikace a prostranství
- c.) Zařízení staveniště bude na ploše okolí komunikace, které se přímo nedotýká její opravy
- d.) Návrh postupu :

d.1. úseky MK, prostranství :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S Z NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU.....	40 mm
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘÍK Z ASF. EMULZE	0,50 kg / m ²
ASFALTOVÝ BETON VYROVN. ACO 11 S	20 - 40 mm
SPOJOVACÍ ŽIV. POSTŘÍK Z ASF. EMULZE	0,70 kg / m ²
FREZOVÁNÍ POVRCHU V TL. 70 mm	

- e.) zvláštní podmínky pro provádění stavby -
- f.) napojení na zdroje - PF
- g.) odpady - viz TZ
- h.) přístup na staveniště je ze sousedních místních komunikací
- i.) ochrana staveniště - DSDZ - viz PD
- j.) požadavky na ochranu staveniště a jeho okolí - pouze DSDZ.
- k.) návrh řešení dopravy : - po dobu opravy viz DSDZ
- l.) po dobu obnovy budou plně dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309 / 2006 Sb.
- m.) plán kontrolních prohlídek :
1. předání staveniště
 2. provádění frezování v tl. 70 mm
 3. provádění vyrovnávacího koberce tl. 20 - 40 mm
 4. provádění ACO 11 S tl. 40 mm
 5. dlážděné plochy - okap. chodník, vjezdy, vstupy, stanoviště separ. odpadu
 5. předání stavby, prohlídka